



## 公司介绍

## ENTERPRISE INTRODUCTION

常州楷立机械有限公司是一家专业制造真空热合设备的企业。公司坐落于“智造名城”常州，东望上海，西接南京，交通便利。

我公司主要生产吨袋真空热合机、大袋真空热合机、热合机等。产品功能完善，设计先进，型号齐全，半自动，全自动，内抽，外抽，立式，卧式等等都有齐全的产品。真空热合设备应用范围广泛，主要用于锂电材料、稀土、塑料颗粒、尼龙切片，粮食，饲料，化工原料等行业。

我公司前身—常州市才华包装机械厂，成立于2002年。自成立以来，本着“务实、开拓、创新”的精神，经多年的发展，收获了一大批忠实客户，汇集了一批经验丰富的开发设计人员和专业的一线生产工人，能够快速响应市场需求，设计开发和生产紧跟市场潮流的新型真空热合设备。常州楷立机械有限公司将在常州市才华包装机械厂的基础上，进一步加大研发力度，扩大生产能力，本着“诚信”、“专业”、“创新”、“客户至上”的经营理念，更好地服务每一位客户。

我公司的大型客户有：比亚迪，宁德时代，厦钨，红马，长远，中伟，容百，巴莫，当升，贝特瑞，华友，北大先行，新锂想等等。

# CONTENTS 目录

## 吨袋真空热合机 01

- 1、外抽吨袋真空热合机(DZQ-800LD) ..... 01
- 2、内抽吨袋真空热合机 (DZ-800LND) ..... 02
- 3、锂电用吨袋真空热合机(DZQ-800LD-A) ..... 03
- 4、防爆吨袋真空热合机(DZQ-800LFB) ..... 04

## 大袋真空热合机 05

- 1、外抽大袋真空热合机(DZQ-800L) ..... 05
- 2、内抽大袋真空热合机 (侧开门) (DZ-600GN) ..... 06
- 3、内抽大袋真空热合机 (上开盖) (DZ-660GN) ..... 07
- 4、锂电专用大袋真空热合机 (DZQ-800L-A) ..... 08
- 5、防爆大袋真空热合机 (DZQ-800LFB) ..... 09
- 6、自动外抽大袋真空热合机 (DZQ-700LZ) ..... 10
- 7、自动内抽大袋真空热合机 (DZ-600GNZ) ..... 11

## 常规真空热合机 12

- 1、单室内抽真空热合机 (DZ-400/2D) ..... 12
- 2、双室内抽真空热合机 (DZ-400/2SD) ..... 13
- 3、立式外抽真空热合机 (DZQ-600F) ..... 14
- 4、卧式外抽真空热合机 (DZQ-800W) ..... 15
- 5、大型卧式外抽真空热合机 (DZQ-2500W) ..... 16

## 封口机 (热合机) 17

- 1、吨袋封口机 (FK-800LD) ..... 17
- 2、立式封口机 (FK-700B) ..... 18
- 3、防爆封口机 (FK-700FB) ..... 19

## 外抽吨袋真空热合机

双面加热，瞬间升温，温度可设定，PLC触摸屏控制，三级过滤，机头可上下调节，满足不同产品尺寸。热合长度和高度可按照要求定制。



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 型号      | DZQ-800LD                      |
| 电源电压    | 380V/220V 50Hz                 |
| 功率      | 2.75KW                         |
| 热封尺寸    | 800mm *10mm                    |
| 热合高度    | 850-1650mm (可按客户需求制作)          |
| 抽气速度    | 20m³/h                         |
| 过滤精度    | 1um                            |
| 使用气压    | 0.5MPA                         |
| 整机尺寸    | 长 1615mm 宽 930mm 高 2735mm      |
| 热合方式    | 双面加热+温控控温                      |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制                     |
| 机头升降方式  | 手轮调节                           |
| 机器材质    | 304 不锈钢                        |
| 机器功能    | 1、抽真空---封口<br>2、直接封口           |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、复合袋、吨袋、PE 塑料袋等         |
| 用途      | 用于粮食，饲料，塑料粒子，尼龙切片，化工产品等吨袋真空包装。 |

## 内抽吨袋真空热合机

**用途：**用于含气量较大的粉末产品真空包装。如锂电粉末，碳粉，化工粉末产品等。

**包装效果：**

- 1、真空度高。产品经真空包装后，可以达到硬邦邦的效果。
- 2、粉末不会被吸走。
- 3、抽气速度可以调整，真空度也可以调整。可以适用于不同的粉末产品，也可以得到不同的包装效果。
- 4、特别适合含气量极大的粉末产品。

**安全措施：**

- 1、四面装有安全光栅。
- 2、真空箱体关闭前自动检测是否有异物。
- 3、伸手能及处装有急停开关。
- 4、真空箱体四个角装有安全锁扣，确保真空箱体在意外断电，意外断气，误操作等情况下都不会掉下来。



吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)

| 序号 | 类型   | 具体参数                 | 类型    | 具体参数                |
|----|------|----------------------|-------|---------------------|
| 1  | 设备型号 | DZ-800LND            | 封口长度  | 800mm               |
| 2  | 整机尺寸 | L4580*W1700*H4550 mm | 封口宽带  | 10mm                |
| 3  | 电源   | 380V50HZ             | 封口高度  | 1200-1500mm 可调      |
| 4  | 功率   | 6.5KW                | 封口线间距 | 15mm                |
| 5  | 真空效率 | 200m³/h              | 抽真空方式 | 箱式内抽                |
| 6  | 真空度  | -0.08MPA             | 控制方式  | PLC+触摸屏控制           |
| 7  | 过滤精度 | 1µm                  | 机架结构  | 真空腔室上下活动            |
| 8  | 使用气压 | 0.4-0.6MPA           | 动作方式  | 气动+电动               |
| 9  | 重量   | 约 4.5 吨              | 加热方式  | 双道双面加热，触摸屏控制温度与加热时间 |

用于粮食，饲料，塑料粒子，尼龙切片，化工产品等吨袋真空包装。特别适合超细粉末真空包装，如锂电粉末，稀土粉末等，抽真空过程中粉末不会被吸走，真空度高，真空包装效果好。

## 锂电用吨袋真空热合机

|         |   |
|---------|---|
| 型号      | DZQ-800LD-A   |
| 电源电压    | 380V/220V 50Hz  |
| 功率      | 2.75KW  |
| 热封尺寸    | 800mm *10mm   |
| 热合高度    | 850-1650mm (可按客户需求制作)   |
| 抽气速度    | 20m³/h  |
| 过滤精度    | 1um   |
| 适用气压    | 0.5MPa  |
| 整机尺寸    | 长 1615mm 宽 930mm 高 2735mm   |
| 热合方式    | 双面加热, 可控温   |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制  |
| 机头升降方式  | 手轮调节  |
| 机器材质    | 304 不锈钢   |
| 特殊设计    | 禁铜锌<br>锂电专用气功元件和接头<br>无螺丝掉落风险<br>无摩擦掉粉末的风险<br>吸气扁管喷涂特氟龙<br>三级过滤, 良好保护真空泵。 |
| 机器功能    | 抽真空---封口<br>直接封口  |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、复合袋、吨袋、PE 塑料袋等  |
| 用途      | 用于正极或负极锂电材料, 如磷酸铁锂等超细粉末真空包装。  |



## 防爆吨袋真空热合机

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 型号      | DZQ-800LFB                |
| 电压      | 380V                      |
| 功率      | 2.75KW                    |
| 封口尺寸    | 800mm *10mm               |
| 热合高度    | 850-1650mm (按客户需求制作)      |
| 抽气速度    | 20m³/h                    |
| 过滤精度    | 1um                       |
| 工作气压    | 0.5MPa                    |
| 整机尺寸    | 长 1615mm 宽 930mm 高 2735mm |
| 热合方式    | 双面加热, 可控温                 |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制                |
| 机头升降方式  | 手轮调节                      |
| 机器材质    | 304 不锈钢                   |
| 机器功能    | 抽真空---封口<br>直接封口          |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等           |
| 防爆等级    | ExdIIBT4                  |



吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)

## 外抽大袋真空热合机

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机 (热合机)



|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 型号      | DZQ-800L                  |
| 电压      | 380V/220V 50Hz            |
| 功率      | 2.75KW                    |
| 封口尺寸    | 800mm *10mm               |
| 热合高度    | 700-1400mm (按客户需求制作)      |
| 抽气速度    | 20m³/h                    |
| 过滤精度    | 1μm                       |
| 工作气压    | 0.5MPa                    |
| 整机尺寸    | 长 1315mm 宽 930mm 高 2100mm |
| 热合方式    | 双面加热, 可控温                 |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制                |
| 机头升降方式  | 手轮调节                      |
| 机器材质    | 304 不锈钢                   |
| 机器功能    | 抽真空---封口<br>直接封口          |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等           |



## 内抽大袋真空热合机 (侧开门)

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机 (热合机)

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| 型号      | DZ-600GN                           |
| 电源      | 380/220V 50HZ                      |
| 功率      | 3.5KW                              |
| 封口尺寸    | 600mm *10mm                        |
| 热合高度    | 400-700mm                          |
| 抽气速度    | 40m³/h                             |
| 过滤精度    | 1um                                |
| 真空室尺寸   | L700mm*W400mm*H800mm               |
| 整机尺寸    | L950*W800*H1600mm                  |
| 热合方式    | 双面加热, 可控温                          |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制                         |
| 机器结构    | 侧开门                                |
| 机器材质    | 304 不锈钢                            |
| 适用包装物料  | 块状, 颗粒, 粉末, 膏体, 液体,<br>特别适合微粉真空包装。 |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等                    |



## 内抽大袋真空热合机 (上开盖)

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 型号      | DZ-660GN                       |
| 电源      | 220V 50HZ                      |
| 功率      | 1.55KW                         |
| 封口尺寸    | 650mm *10mm                    |
| 袋子高度    | 500mm                          |
| 抽气速度    | 40m³/h                         |
| 过滤精度    | 1um                            |
| 真空室尺寸   | 700mm*300mm*500mm              |
| 整机尺寸    | 790×600×950mm                  |
| 热合方式    | 电热丝瞬间加热                        |
| 控制方式    | 继电器控制                          |
| 机器结构    | 上翻盖                            |
| 机器材质    | 304 不锈钢                        |
| 适用包装物料  | 块状、颗粒、粉末、膏体、液体，<br>特别适合微粉真空包装。 |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等                |



## 锂电用大袋真空热合机

|         |   |
|---------|---|
| 型号      | DZQ-800L-A  |
| 电源电压    | 380V/220V 50Hz  |
| 功率      | 2.75KW  |
| 热封尺寸    | 800mm *10mm   |
| 热合高度    | 800-1200mm (可按客户需求制作)   |
| 抽气速度    | 20m³/h  |
| 过滤精度    | 1um   |
| 适用气压    | 0.5MPA  |
| 整机尺寸    | 长 1315mm 宽 930mm 高 1960mm   |
| 热合方式    | 双面加热, 可控温   |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制  |
| 机头升降方式  | 手轮调节  |
| 机器材质    | 304 不锈钢   |
| 特殊设计    | 1、禁铜锌<br>2 锂电专用气功元件和接头<br>3 无螺丝掉落风险<br>4 无摩擦掉粉末的风险<br>5 吸气扁管喷涂特氟龙<br>6 三级过滤, 良好保护真空泵。 |
| 机器功能    | 1 抽真空---封口<br>2 直接封口  |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、复合袋、吨袋、PE 塑料袋等  |
| 用途      | 用于正极或负极锂电材料, 如磷酸铁锂等超细粉末真空包装。  |



## 防爆大袋真空热合机

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)



|         |                           |
|---------|---------------------------|
| 型号      | DZQ-800LFB                |
| 电压      | 380V                      |
| 功率      | 2.75KW                    |
| 封口尺寸    | 800mm*10mm                |
| 热合高度    | 800-1200mm (按客户需求制作)      |
| 抽气速度    | 20m³/h                    |
| 过滤精度    | 1µm                       |
| 工作气压    | 0.5MPa                    |
| 整机尺寸    | 长 1315mm 宽 930mm 高 2020mm |
| 热合方式    | 双面加热, 可控温                 |
| 控制方式    | 触摸屏+PLC 控制                |
| 机头升降方式  | 手轮调节                      |
| 机器材质    | 304 不锈钢                   |
| 机器功能    | 抽真空--封口<br>直接封口           |
| 适用包装袋材料 | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等           |
| 防爆等级    | ExdIIIBT4                 |



## 自动外抽大袋真空热合机

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)



### 主要特点

- 1.三个抽气嘴同时工作, 加快抽气效率。
- 2.整个机器全密封, 防止粉末进入机器内部。
- 3.即使袋口沾有粉末, 也能良好封口, 不漏包。
- 4.封口为电热丝加热, 双面加热, 装有温控器, 可任意设定封口温度。
- 5.采用三级1微米过滤, 并配有粉末收集筒。
- 6.螺丝有防松动和掉落措施。
- 7.本机可单独使用, 也可与灌装机对接使用。产品完成装袋后, 输送到本机, 自动完成开袋--气嘴插入--真空--气嘴拔出--封口, 然后产品通过输送机送走。
- 8.本机用于复合袋或铝箔袋包装的产品真空封口。
- 9.用于锂电粉末真空包装的机型, 整机无铜锌。

### 用途:

用于20-100KG大袋真空包装。块状, 颗粒, 粉末等都可包装。用于粮食、饲料、化工、塑料粒子、锂电等行业。

| 类型   | 具体参数                | 类型     | 具体参数             |
|------|---------------------|--------|------------------|
| 设备型号 | DZQ-700LZ           | 抽真空方式  | 外抽               |
| 整机尺寸 | L1800*W1646*H2300mm | 抽气嘴数量  | 3只               |
| 重量   | 750KG               | 过滤方式   | 三级1微米过滤          |
| 电源   | 380V50HZ            | 控制方式   | PLC+触摸屏控制        |
| 功率   | 3.75KW              | 加热方式   | 双面加热, 温度控制       |
| 封口长度 | 700mm               | 动作方式   | 气动               |
| 封口宽带 | 10mm                | 机头升降方式 | 伺服电机升降           |
| 封口高度 | 离输送线 700-900mm      | 机器材质   | 304 不锈钢          |
| 真空效率 | 20 立方米/小时           | 过滤精度   | 1微米              |
| 真空度  | -0.08MPA            | 使用气压   | 0.4-0.6MPA(客户自配) |

## 自动内抽大袋真空热合机

吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)

### 主要特点

1. 整机自动化程度较高，只需装袋工位的操作人员在产品装袋完成后整理好袋口，产品进入箱体--抽真空--封口--产品送出箱体等流程全部自动完成。
2. 抽真空自动检测分慢，中，快三段抽气，以保证最快速度抽出空气而不抽出粉末。
3. 真空度高，产品真空包装后可以达到硬邦邦的状态。
4. 袋口自动导入装置和封口装置可根据袋子高度进行调节。
5. 封口为电热丝加热，双面加热，装有温度传感器，可任意设定封口温度。封口可靠，即使袋口沾有粉末，也能良好封口，不漏包。
6. 每一颗螺丝都涂有螺纹胶，可有效防止螺丝松动和掉落。
7. 本机用于复合袋或铝箔袋包装的产品真空封口。
8. 用于锂电粉末真空包装的机型，整机无铜件

### 用途:

用于20-100KG大袋真空包装。块状，颗粒，粉末、膏体，液体等都可包装。特别适合含气量极大的超细粉末真空包装。用于粮食、饲料、化工、塑料粒子、锂电等行业。



|        |            |        |                     |
|--------|------------|--------|---------------------|
| 型号     | DZ-600GNZ  | 抽真空方式  | 内抽式                 |
| 电源电压   | 380V/50HZ  | 真空度    | -0.08MPa            |
| 热封脉冲功率 | 2000W      | 过滤级数   | 三级粉尘过滤              |
| 吸气功率   | 2200W      | 过滤精度   | 1μm                 |
| 有效热封长度 | 600mm      | 输送带宽度  | 350mm               |
| 热合痕迹宽度 | 10mm       | 工作动力   | 气动 0.4-0.6MPa       |
| 热合方式   | 双道瞬间加热     | 重量     | 约 800Kg             |
| 热合高度   | 480-580mm  | 整机尺寸   | L3200*W1850*H1650mm |
| 控制方式   | 触摸屏+PLC 控制 | 整机材质   | 304 不锈钢材质，不含铜铅锌     |
| 抽气速度   | 63m³/h     | 适用袋子材料 | 复合袋、铝塑袋等            |

## 单室内抽真空热合机

|          |                       |               |
|----------|-----------------------|---------------|
| 型号       | DZ-400/2D             | DZ-500/2D     |
| 使用电压     | AC 220V 50Hz          | AC 220V 50Hz  |
| 泵功率      | 0.75KW                | 0.75KW        |
| 封口功率     | 800W                  | 800W          |
| 真空室尺寸    | 400×400×110mm         | 500×500×110mm |
| 封口长度     | 400mm                 | 500mm         |
| 封口条      | 两条，可以同时封口，可同时摆放两排产品   |               |
| 两条封口条间距  | 300mm                 | 400mm         |
| 真空室最低绝对值 | ≤1kPa                 | ≤1kPa         |
| 包装能力     | 3-4次/分                | 3-4次/分        |
| 真空泵型号    | 020                   | 020           |
| 抽气速度     | 20立方米/小时              | 20立方米/小时      |
| 外形尺寸     | 520×490×930mm         | 650×580×960mm |
| 重量       | 78kg                  | 100kg         |
| 适用范围     | 块状、颗粒、粉末、液体、半流体等都可以包装 |               |



### 用途:

适用于食品，调料，水产，电子，精密五金，化工，医药，发泡材料压缩等行业的真空包装，产品真空包装后防腐防潮，可延长保质期或缩小产品体积。



吨袋真空热合机

大袋真空热合机

常规真空热合机

封口机(热合机)

## 双室内抽真空热合机

**用途:** 本机以塑料复合薄膜或塑料铝箔复合薄膜为包装材料, 对固体、液体、粉状、糊状的食品、粮食、果品、酱菜、果脯、化学药品、电子元件、精密仪器仪表、稀有金属等进行真空包装。经包装后可有效地防止产品氧化、霉变、受潮, 达到保质、保鲜、保味、保色、延长产品储存期限。



| 型号    | 400/2SD型      | 500/2SD型       | 600/2SD型        |
|-------|---------------|----------------|-----------------|
| 电源功率  | 220V50HZ      | 380V50HZ       | 380V50HZ        |
| 耗电功率  | 1.35KW        | 1.55KW         | 1.75KW          |
| 极限真空  | -0.1MPA       | -0.1MPA        | -0.1MPA         |
| 封口尺寸  | 400x10mmx4条   | 500x10mmx4条    | 600x10mmx4条     |
| 真空室尺寸 | 440x440x70mm  | 450x500x70mm   | 670x625x70mm    |
| 外形尺寸  | 990x752x930mm | 1250x752x960mm | 1495x980x1100mm |
| 净重    | 160KG         | 180KG          | 240KG           |



## 立式外抽真空热合机

**结构** 外抽, 立式。

|        |  |
|--------|--|
| 型号     | DZQ-600F                               |
| 使用电源   | 380V/220V 50HZ                         |
| 整机功率   | 1.55 K W (真空泵功率0.75kw, 加热瞬间功率800w)     |
| 封口方式   | 单面瞬间加热, 加热功率大, 真空时间, 封口时间, 冷却时间可以任意设定。 |
| 封口尺寸   | 600mm*10mm                             |
| 封口高度   | 300-1000mm                             |
| 袋子高度   | 400-1100mm                             |
| 最大承受重量 | 100KG                                  |
| 生产效率   | 3-4次/分钟                                |
| 充气功能   | 有                                      |
| 动力     | 气动(空压机用户自配)                            |
| 机器材料   | 不锈钢                                    |
| 整机尺寸   | L830*W650*H1750mm                      |
| 重量     | 220KG                                  |





## 卧式外抽真空热合机

**用途** 主要用于电子，服装，医疗用品，防护服，枕头等蓬松物抽真空封口。

|         |   |
|---------|---|
| 型号      | DZQ-800W  |
| 电源      | 220V 50Hz   |
| 功率      | 1.55KW  |
| 封口尺寸    | 800mm*10mm  |
| 封口加热方式  | 单面瞬间发热  |
| 最大包装尺寸  | 800mm*600mm   |
| 折叠台板尺寸  | 500x400mm   |
| 台板高低    | 可调  |
| 台板最大承重量 | 20KG  |
| 真空度     | -0.08Mpa.   |
| 效率      | 2-7次/分钟   |
| 机身材质    | 碳钢喷漆或不锈钢  |
| 外形尺寸    | 长约880mm*宽约750mm*高约1200mm  |
| 整机重量    | 150KG   |
| 功能      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1.真空封口---即将袋子抽气后再封口。</li> <li>2.真空充气封口---即将袋子抽气后再充气（其他气体）后再封口</li> <li>3.充气封口---即将袋子充气（其他气体）后再封口。</li> <li>4.直接封口---即对袋子进行直接封口。</li> </ol> |



## 大型卧式外抽真空热合机

**用途** 用于大型产品真空包装。如床垫，沙发垫，海绵制品，五金件，显示屏，靶材等。

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 型号     | DZQ-2500W          |
| 封口尺寸:  | 2500mm*10mm        |
| 袋子尺寸:  | 宽度 2500mm , 长度不限   |
| 使用电源:  | 380V50HZ           |
| 封口方式:  | 瞬间双面加热             |
| 操作台高度: | 900mm              |
| 抽真空方式: | 真空泵抽真空             |
| 抽真空效率: | 40 立方米/小时          |
| 真空度:   | -0.08MPA           |
| 生产效率:  | 3-4 次/分钟           |
| 整机功率:  | 2.5 K W            |
| 整机尺寸:  | L2630*W750*H1500mm |
| 重量:    | 500KG              |
| 动力:    | 气动(空压机用户自配)        |
| 产品重量:  | 不限                 |
| 过滤精度:  | 1 微米               |
| 机器材料   | 304 不锈钢            |



## 吨袋封口机

- 主要特点**
- 1、机头可上下调节，下方可配输送线。
  - 2、PLC触摸屏控制，带温控控制，可任意设定温度。
  - 3、加大功率变压器，双面加热封口，即使袋口沾有杂质，也能良好封口。封口痕迹平整美观，PE、铝箔、纸塑、铝塑复合袋等都能很好封口。

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 型号     | FK-800LD             |
| 电源     | 220V 50Hz            |
| 功率     | 2000W                |
| 封口尺寸   | 800mm *10mm          |
| 封口高度   | 850-1650mm (按客户需求制作) |
| 工作动力   | 气动 0.4-0.6MPa        |
| 整机尺寸   | L930*W1615*H2200mm   |
| 重量     | 约 420Kg              |
| 加热方式   | 单道双面加热+可调温           |
| 控制方式   | PLC+触摸屏              |
| 机头升降方式 | 手轮调节                 |
| 整机材质   | 不锈钢或碳钢               |
| 适用材料   | 铝塑袋、PE 塑料等           |



## 立式封口机

- 主要特点**
- 1、机头可上下调节，下方可配输送线。
  - 2、PLC触摸屏控制，带温控控制，可任意设定温度。
  - 3、加大功率变压器，双面加热封口，即使袋口沾有杂质，也能良好封口。封口痕迹平整美观，PE、铝箔、纸塑、铝塑复合袋等都能很好封口。
  - 4、机器带有万向轮，方便移动。



|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 型号     | FK-700B                  |
| 电压     | 220V 50Hz                |
| 功率     | 2000W                    |
| 封口尺寸   | 700mm *10mm              |
| 封口高度   | 700-1400mm (按客户需求制作)     |
| 工作动力   | 气动 0.4-0.6MPa            |
| 整机尺寸   | 长 730mm 宽 680mm 高 1900mm |
| 重量     | 约 150Kg                  |
| 热合方式   | 单道双面加热+可调温               |
| 控制方式   | PLC+触摸屏                  |
| 机头升降方式 | 手轮调节                     |
| 整机材质   | 不锈钢或碳钢                   |
| 适用材料   | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等          |



## 防爆封口机

### 主要特点

- 1、机头可上下调节，下方可配输送线。
- 2、PLC触摸屏控制，带温控控制，可任意设定温度。
- 3、加大功率变压器，双面加热封口，即使袋口沾有杂质，也能良好封口。封口痕迹平整美观，PE、铝箔、纸塑、铝塑复合袋等都能很好封口。
- 4、操作按钮为防爆按钮，电磁阀线圈为防爆线圈，电器装在防爆柜里面，电线和电缆穿防爆管。

|        |                          |
|--------|--------------------------|
| 型号     | FK-700FB                 |
| 电电压    | 220V 50Hz                |
| 功率     | 2000W                    |
| 封口尺寸   | 700mm *10mm              |
| 封口高度   | 700-1400mm (按客户需求制作)     |
| 工作动力   | 气动 0.4-0.6MPa            |
| 整机尺寸   | 长 830mm 宽 750mm 高 1900mm |
| 重量     | 约 280Kg                  |
| 热合方式   | 单道双面加热+温控控温              |
| 控制方式   | 触摸屏+PLC 控制               |
| 机头升降方式 | 手轮调节                     |
| 整机材质   | 304 不锈钢                  |
| 适用材料   | 铝塑袋、纸塑袋、PE 塑料袋等          |
| 防爆等级   | ExdIIBT4                 |



## 设备现场布局案例





## 真空热合机生产车间一角





## 出货图

